



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Medio

## BERLIN 02

El clásico zapato de uniforme para profesionales

El BERLIN es un zapato clásico que ofrece resistencia al deslizamiento SR, un empeine de cuero transpirable y espuma SJ Foam para una amortiguación óptima. Perfecto para hostelería, alimentación y bebidas, y sectores industriales.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero napa                                                          |
| Forro              | Textil                                                              |
| Plantilla          | Plantilla de espuma SJ                                              |
| Suela              | PU / Caucho                                                         |
| Categoría          | O2 / SRC                                                            |
| Rango de tamaño    | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| Peso de la muestra | 0.445 kg                                                            |
| Estándar           | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                                |



BLK



### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



### Parte superior de cuero transpirable

El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



### SJ Foam

Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



### Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

SAFETY JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Industrias:**  
Servicio de comidas, Alimentos y bebidas, Producción

**Ambientes:**  
Ambiente húmedo, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente seco

**Instrucciones de mantenimiento:**  
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                 | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20347 |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero napa</b>                                           |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                    | mg/cm²/h         | 3.7         | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                      | mg/cm².          | 34          | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Textil</b>                                               |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua               | mg/cm²/h         | 4.7         | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                 | mg/cm².          | 46          | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Plantilla de espuma SJ</b>                               |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU / Caucho</b>                                          |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)   | mm³              | 72.2        | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón          | fricción         | 0.53        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana      | fricción         | 0.51        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón          | fricción         | 0.24        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana          | fricción         | 0.27        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                          | MegaOhmios       | 134         | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                             | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
|           | Absorción de la energía del talón                           | J                | 40.1        | ≥ 20         |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com