

FICHA TÉCNICA

MASCARA FACIAL MOD. "ANDRÓMEDA"

STEELPRO
SAFETY®

2288MF

Máscara facial silicona
(filtros normalizados).



DESCRIPCIÓN:

La máscara facial 2288MF modelo ANDRÓMEDA, permite un acoplamiento totalmente estanco con la cara del usuario, ofreciendo la máxima hermeticidad contra los contaminantes existente en el ambiente.

Es compatible con filtros contra gases, filtros contra polvo y filtros combinados que posean rosca de conexión estándar según norma **EN 148/1**.

CUERPO:

El cuerpo de la máscara está fabricado en silicona de alta calidad antienviejimiento, hipoalergénica y de fácil limpieza. El ajuste de la máscara a la cara del usuario se hace por medio de una membrana del mismo material. Presenta cinco puntos de enganche que sirven para sujetar el arnés.

MASCARILLA:

Se encuentra en el interior del cuerpo de la máscara. Está fabricada en silicona y está equipada con dos válvulas de inhalación. La mascarilla se acopla a la pieza que soporta la válvula de exhalación formando un conjunto solidario con el resto de la máscara.

CONECTOR:

La máscara posee un conector del filtro, cuya rosca está normalizada según la norma EN 148/1. El conector incorpora una válvula de inhalación, junta de hermeticidad y una válvula de exhalación, ésta última protegida por la rejilla plástica.

VISOR:

Visor incoloro y de tipo panorámico fabricado en policarbonato y con un tratamiento exterior para protegerle contra ralladuras e interior antiempañante. Posee a todo su alrededor un aro de fijación que asegura un ajuste totalmente estanco entre el visor y el cuerpo de la máscara. En caso de deterioro es reemplazable por el repuesto 2288V.

ARNÉS:

Fabricado en silicona y equipado con cinco puntos de anclaje. En caso de deterioro, es reemplazable por el repuesto **2288A**.

BANDA DE TRANSPORTE:

Banda de nuca fabricada en textil para sostener la máscara cuando éstano está siendo utilizada.

EMPAQUETADO:

Bolsa de transparente con folleto informativo.

Filtros compatibles comercializados por Marca (Steelpro):

☒ 2288FNC ☒ 2288FNCP3 ☒ 2288FNA2P3

APLICACIONES:

- ☒ Ideal para trabajar en atmósferas contaminadas cuya proporción de oxígeno contenido en el aire sea superior al 17% en volumen.
- ☒ La máscara es compatible con filtros contra gases, filtros contra partículas y filtros combinados que posean rosca de conexión estándar según norma EN 148/1.

NORMAS:

Exigencias de salud y seguridad del Reglamento **UE 2016/425**.

Máscara completa 2288MF:

EN136. Equipos de protección respiratoria: Máscaras completas.

Clase 2. Máscaras completas de utilización general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

Resistencia a la temperatura	Satisfactorio
Hermeticidad	
En estado de recepción	Satisfactorio
Después de acond. Térmico	Satisfactorio
Después resistencia tracción	Satisfactorio
Después resistencia mecánica visor	Satisfactorio
Después de inflamabilidad	Satisfactorio
Contenido CO2 (%)	0,80
Resistencia respiración	Satisfactorio
A la inhalación flujo continuo 30 l/min	Satisfactorio
A la inhalación flujo continuo 95 l/min	Satisfactorio
A la inhalación flujo continuo 160 l/min	Satisfactorio
A la exhalación flujo continuo 160 l/min	Satisfactorio
Flujo continuo a válvulas de exhalación	Satisfactorio
Vacio a válvulas de exhalación	Satisfactorio
Inflamabilidad	Satisfactorio
Resistencia al impacto del visor	Satisfactorio
Resistencia mecánica del visor	Satisfactorio
Campo visual (%)	Satisfactorio
Efectivo binocular	90
Efectivo total	80



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

